

GASOLIO AUTOTRAZIONE

Il **Gasolio Autotrazione** è un gasolio di alta qualità garantito da una filiera controllata e caratterizzato da un Numero di Cetano superiore a 51.

Il **Gasolio Autotrazione** è conforme alla norma europea UNI EN 590, ai requisiti di legge e alle norme doganali.

Non contiene additivi metallici.

Il FAME, consentito ai sensi della normativa vigente, potrebbe non sempre essere presente nel prodotto erogato.

PROPRIETÀ	UNITÀ	VALORI		METODO
		MIN	MAX	
Aspetto	-	Chiaro & Limpido		ASTM D 4176
Densità a 15 °C, 16 Mar - 14 Nov	kg/m ³	820,0	845,0	EN ISO 12185 EN ISO 3675
Densità a 15 °C, 15 Nov- 15 Mar	kg/m ³	815,0	845,0	EN ISO 12185 EN ISO 3675
Numero di cetano	-	51,0		EN ISO 5165 EN 15195
Indice di cetano	-	46,0		EN ISO 4264
Distillazione	-			EN ISO 3405 EN ISO 3924
Recuperato a 150°C	% (v/v)		2	EN ISO 3405 EN ISO 3924
Recuperato a 250°C	% (v/v)		65	EN ISO 3405 EN ISO 3924
Recuperato a 350°C	% (v/v)	85		EN ISO 3405 EN ISO 3924
95% (v/v) recuperato a	C°		360,0	EN ISO 3405 EN ISO 3924
Punto di infiammabilità	C°	> 55,0		EN ISO 2719
Poliaromatici	% (m/m)		8,0	EN 12916
Viscosità a 40°C	mm ² /s	2,000	4,500	EN ISO 3104
Punto nebbia, 15/11 - 15/03	°C		0	EN 23015



10/01/2023

GASOLIO AUTOTRAZIONE

PROPRIETÀ	UNITÀ	VALORI		METODO
		MIN	MAX	
C.F.P.P., 16/03 - 14/11	C°		0	EN 116 EN 16329
C.F.P.P., 15/11 - 15/03	C°		-10	EN 116 EN 16329
Zolfo totale	mg/kg		10,0	EN ISO 20884 EN ISO 20846 EN
Corrosione rame (3h a 50°C)	indice	Class 1		EN ISO 2160
Residuo carbonioso (su residuo 10%)	% (m/m)		0,30	EN ISO 10370
Ceneri	% (m/m)		0,010	EN ISO 6245
Acqua	mg/kg		200	EN ISO 12937
Potere lubrificante	µm		460	EN ISO 12156-1
Stabilità all'ossidazione	g/m ³		25	EN ISO 12205
Stabilità all'ossidazione	h	20		EN 15751
Contaminazione totale	mg/kg		24	EN 12662
Contenuto di FAME	% (v/v)		7,0	EN 14078
Contenuto di Manganese	mg/l		2,0	EN 16576

I metodi di analisi indicati per una medesima caratteristica sono da intendersi in alternativa.



10/01/2023



BUSA COMBUSTIBILI SRL
Telefono +39 0424 77298

Marostica - Vicenza - Italy
Via Montello 57 -36063

www.busacombustibili.com
info@busacombustibili.com